

Описание материала



Sika MonoTop® - 336 N



Описание продукта

Sika MonoTop®-336 N – это однокомпонентный литой самоуплотняющийся раствор на цементной основе, предназначенный для структурного ремонта железобетонных конструкций.

Продукт обладает высокой прочностью на сжатие (≥ 40 МПа) и может наноситься слоем от 20 до 100 мм.

Смесь имеет низкую усадку и поставляется в мешках по 25 кг.





Характеристики продукта

Тип: Литой самоуплотняющийся раствор

Прочность на сжатие: ≥ 40 МПа

Толщина слоя: от 20 до 100 мм

Усадка: Низкая

Упаковка: Мешки по 25 кг





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Удалите все слабые и поврежденные участки бетона.
- Очистите поверхность от пыли, грязи, масел и других загрязнений.
- Увлажните поверхность, избегая образования луж.

2. Смешивание:

- Используйте чистую воду в количестве, указанном на упаковке.
- Постепенно добавляйте сухую смесь в воду, постоянно перемешивая.
- Перемешивайте до получения однородной массы без комков.

3. Наливка:

- Залейте смесь в подготовленную опалубку.
- Убедитесь, что смесь хорошо заполняет все пустоты и равномерно распределяется.

4. Завершение:

- Оставьте для затвердевания на время, указанное в техническом описании.
- При необходимости, проведите дополнительную обработку поверхности.

