

Описание материала



Sikament® BV 3M



Описание продукта

Sikament® BV 3M – это пластифицирующая и водоредуцирующая добавка для бетонов и растворов, обеспечивающая высокую подвижность и прочность.

Продукт соответствует ТУ 2493-057-13613997-2013 и позволяет снизить водоцементное отношение до 20%, сохраняя подвижность смеси до 90 минут.





Характеристики продукта

Тип: Пластифицирующая и водоредуцирующая добавка

Применение: Бетоны и растворы

Водоредуцирование: До 20%

Сохраняемость подвижности: ~ 90 минут

Соответствие: ТУ 2493-057-13613997-2013





Руководство по применению

1. Подготовка смеси:

- Определите необходимое количество воды для затворения.
- Добавьте Sikament® BV 3M в воду в соответствии с рекомендованной дозировкой.

2. Смешивание:

- Перемешайте воду с добавкой до полного растворения.
- Постепенно добавляйте цемент и заполнители, продолжая перемешивание.
- Используйте миксер на низких оборотах для получения однородной массы.

3. Нанесение:

- Используйте полученную смесь для заливки бетона или раствора.
- Убедитесь, что смесь равномерно распределена по всей поверхности.

4. Отверждение:

- Оставьте смесь для затвердевания в соответствии с требованиями проекта.
- **Время отверждения зависит от температуры окружающей среды и**

