

# Описание материала



SikaCeram® - 117 Fix Plus



# Описание продукта

SikaCeram®-117 Fix Plus – это универсальный цементный плиточный клей с повышенной стойкостью к сползанию, предназначенный для укладки керамической плитки и керамогранита внутри и снаружи помещений.

Он обеспечивает прочное сцепление, влагостойкость и морозостойкость, что делает его идеальным для использования в различных условиях.





# Характеристики продукта

**Высокая адгезия: 0,8 МПа**

**Влагостойкость**

**Морозостойкость**

**Устойчивость к сползанию:  $\leq 0,5$  мм**

**Толщина слоя: от 2,5 до 10 мм**

**Время жизни:  $\geq 2$  часов**

**Температура применения: от +5 до +35 °С**





# Руководство по применению

## 1. Подготовка основания:

- Очистите поверхность от пыли, грязи, жира и других загрязнений.
- При необходимости используйте грунтовочный состав, подходящий для выбранного основания.

## 2. Смешивание:

- В чистую ёмкость добавьте 4,75–5,5 литров воды на мешок 25 кг SikaCeram®-117 Fix Plus.
- Тщательно перемешайте до получения однородной массы без комков.
- Дайте раствору отстояться около 5 минут, затем снова перемешайте.

## 3. Нанесение клея:

- Равномерно нанесите клей на подготовленную поверхность зубчатым шпателем.
- Убедитесь, что клей покрывает всю поверхность без пропусков





#### 4. Укладка плитки:

- Уложите плитку на свежий клей, прижмите и выровняйте.
- Проверьте правильность укладки с помощью уровня.

#### 5. Затирка швов:

- Через 24 часа после укладки плитки выполните затирку швов.
- Используйте подходящий затирочный состав и следуйте инструкциям производителя.

