

Описание материала



SikaPlast®-520 N



Описание продукта

SikaPlast®-520 N – это мощный суперпластификатор для бетона, обеспечивающий высокую подвижность и прочность бетонных смесей.

Продукт соответствует ТУ 20.59.59-024-13613997-2019 и позволяет снизить водоцементное отношение до 30%, сохраняя высокую подвижность смеси.





Характеристики продукта

Тип: Суперпластифицирующая добавка

Применение: Высококачественные бетонные смеси

Водоредуцирование: До 30%

Сохраняемость подвижности: Высокая

Соответствие: ТУ 20.59.59-024-13613997-2019





Руководство по применению

1. Подготовка смеси:

- Определите необходимое количество воды для затворения.
- Добавьте SikaPlast®-520 N в воду в соответствии с рекомендованной дозировкой.

2. Смешивание:

- Перемешайте воду с добавкой до полного растворения.
- Постепенно добавляйте цемент и заполнители, продолжая перемешивание.
- Используйте миксер на низких оборотах для получения однородной массы.

3. Нанесение:

- Используйте полученную смесь для заливки бетона.
- Убедитесь, что смесь равномерно распределена по всей поверхности.

4. Отверждение:

- Оставьте смесь для затвердевания в соответствии с требованиями проекта.
- **Время отверждения зависит от температуры окружающей среды и**

