

Описание материала



SikaBond®-220 Multi Floor



Описание продукта

SikaBond®-220 Multi Floor - это универсальный водно-дисперсионный клей, идеально подходящий для ПВХ и ковровых покрытий на впитывающих основаниях.

Основные характеристики включают: водно-дисперсионный тип, применение для ПВХ и ковровых покрытий, время высыхания 24 часа и расход 250-350 г/м².





Характеристики продукта

Тип: Водно-дисперсионный клей

Применение: ПВХ и ковровые покрытия

Основания: Впитывающие

Время высыхания: 24 часа

Расход: 250-350 г/м²





Руководство по применению

1. Подготовка основания:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и ровная.
- Удалите пыль, грязь и старые остатки клея.
- При необходимости выровняйте поверхность.

2. Нанесение клея:

- Используйте зубчатый шпатель для равномерного нанесения клея.
- Наносите клей на небольшие участки, чтобы избежать высыхания до укладки покрытия.





3. Укладка покрытия:

- Уложите покрытие на свежий клей.
- Разгладьте покрытие, удаляя пузырьки воздуха и обеспечивая плотное прилегание.

4. Высыхание:

- Оставьте покрытие на **24** часа для полного высыхания.
- Избегайте нагрузки на покрытие в течение этого времени.

5. Финальная проверка:

- Проверьте качество укладки и при необходимости устраните недостатки.
- Убедитесь, что покрытие прочно закреплено и готово к эксплуатации.

