

Описание материала



Sikagard®-272 Protect



Описание продукта

Sikagard®-272 Protect — это защитное покрытие нового поколения, созданное для долговечной защиты фасадов и бетонных конструкций от воздействия влаги и загрязнений.

Продукт на основе кремнийорганических соединений обеспечивает высокую паропроницаемость, стойкость к ультрафиолету и погодным условиям.

Благодаря простоте нанесения и быстрому высыханию, Sikagard®-272 Protect станет отличным решением для защиты зданий и сооружений.





Характеристики продукта

Основы: кремнийорганические соединения

Высокая стойкость к ультрафиолету и влаге

Отличная паропроницаемость

**Защищает поверхности от загрязнений и
проникновения воды**

**Легкость в применении и длительный срок
службы**





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Очистите поверхность от загрязнений, пыли, масел и жиров.
- Удалите старые покрытия, если они препятствуют адгезии.
- Убедитесь, что поверхность сухая и твёрдая, при необходимости используйте механическую очистку (щётки, пескоструйная обработка).

2. Нанесение:

- Перед началом работ встряхните или перемешайте продукт.
- Наносите Sikagard®-272 Protect кистью, валиком или распылителем на сухую поверхность.
- Для достижения наилучшего результата наносите материал равномерными слоями, не допуская образования подтеков или луж.
- При необходимости, если поверхность пористая, можно наносить второй слой после высыхания первого.





3. Рекомендации по нанесению:

- Рабочая температура: от +5°C до +30°C.
- Не допускайте нанесения во время дождя или при высокой влажности.
- При использовании на сильно впитывающих поверхностях рекомендуется предварительная грунтовка.

4. Очистка инструментов:

- Очистите инструменты водой сразу после завершения работ.
- Затвердевший материал можно удалить только механическим способом.

