

# Описание материала



КРЕПС “Ремсостав”



# Описание продукта

КРЕПС “Ремсостав” – быстротвердеющая ремонтная смесь на основе портландцемента для заделки трещин и выбоин.

Этот продукт предназначен для ремонта минеральных оснований, обеспечивая высокую прочность и долговечность.

Соответствует требованиям ТУ  
5745-001-38036130-2013.





# Характеристики продукта

**Тип:** Быстротвердеющая ремонтная смесь

**Назначение:** Ремонт минеральных оснований

**Применение:** Заделка трещин, выбоин, фиксация анкерных элементов

**Соответствие:** ТУ 5745-001-38036130-2013





# Руководство по применению

1. **Подготовка поверхности:** Очистите ремонтируемую поверхность от пыли, грязи, масла и других загрязнений. При необходимости используйте механическую обработку для удаления слабых участков.
2. **Смешивание:** В чистую емкость налейте необходимое количество воды. Постепенно добавляйте сухую смесь КРЕПС “Ремсостав”, постоянно перемешивая до получения однородной массы без комков. Рекомендуемая пропорция: 0.18-0.20 л воды на 1 кг сухой смеси.
3. **Нанесение:** Нанесите готовую смесь на подготовленную поверхность с помощью шпателя или другого подходящего инструмента. Убедитесь, что смесь заполнила все трещины и выбоины.
4. **Затирка:** Разгладьте поверхность, удаляя излишки смеси. При необходимости используйте затирочную терку для получения гладкой поверхности.
5. **Уход за отремонтированной поверхностью:** В течение первых 24 часов после нанесения защищайте поверхность от воздействия воды, мороза и механических повреждений. При необходимости увлажняйте поверхность для предотвращения быстрого высыхания и растрескивания.

