

Описание материала



SikaGrout® - 311



Описание продукта

SikaGrout®-311 – это быстротвердеющая мелкозернистая цементная смесь наливного типа с компенсированной усадкой, предназначенная для подливки и анкеровки строительных конструкций и оборудования.

Продукт обладает высокой прочностью на сжатие (≥ 45 МПа), низким содержанием хлоридов (≤ 0.05 %) и отличной адгезией (≥ 2.0 МПа).

Поставляется в мешках по 25 кг.





Характеристики продукта

Тип: Наливная смесь с компенсированной усадкой

Прочность на сжатие: ≥ 45 МПа

Содержание хлоридов: ≤ 0.05 %

Адгезия: ≥ 2.0 МПа

Упаковка: Мешки по 25 кг





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Удалите все слабые и поврежденные участки бетона.
- Очистите поверхность от пыли, грязи, масел и других загрязнений.
- Увлажните поверхность, избегая образования луж.

2. Смешивание:

- Используйте чистую воду в количестве, указанном на упаковке.
- Постепенно добавляйте сухую смесь в воду, постоянно перемешивая.
- Перемешивайте до получения однородной массы без комков.

3. Наливка:

- Залейте смесь в подготовленную форму или пространство.
- Убедитесь, что смесь хорошо заполняет все пустоты и равномерно распределяется.

4. Завершение:

- Оставьте для затвердевания на время, указанное в техническом описании.
- При необходимости, проведите дополнительную обработку поверхности.

