

# Описание материала



Sika® Antifreeze Plast



# Описание продукта

Sika® Antifreeze Plast – это высокоэффективная добавка, сочетающая в себе функции суперпластификатора и суперводоредуцирующей добавки с противоморозным эффектом.

Идеально подходит для бетонирования при температуре до  $-20^{\circ}\text{C}$ .

Продукт обеспечивает ускоренное твердение, улучшенную прочность и высокую пластичность.





# Характеристики продукта

**Тип:** Комплексная добавка

**Функции:** Суперпластификатор, суперводоредуцирующая добавка, противоморозный эффект

**Температура применения:** До  $-20^{\circ}\text{C}$

**Преимущества:** Ускоренное твердение, улучшенная прочность, высокая пластичность





# Руководство по применению

## 1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность очищена от грязи, льда и снега.
- Проверьте, чтобы не было остатков старого бетона или других загрязнений.

## 2. Смешивание:

- Тщательно перемешайте Sika® Antifreeze Plast перед добавлением в бетонную смесь.
- Добавьте необходимое количество добавки в соответствии с рекомендациями производителя.
- Обеспечьте равномерное распределение добавки в смеси.

## 3. Применение:

- Уложите бетонную смесь при температуре до  $-20^{\circ}\text{C}$ .
- Используйте стандартные методы укладки и уплотнения бетона.

## 4. Уход за бетоном:

- Защитите свежий бетон от резких температурных изменений.
- При необходимости используйте утеплительные материалы для сохранения тепла.
- Обеспечьте надлежащий уход за бетоном в течение первых 24-48 часов.

