

Описание материала



Sikasil®-142 Universal



Описание продукта

Sikasil®-142 Universal - это универсальный кислотный силиконовый герметик, идеально подходящий для внутренних и наружных работ.

Основные характеристики включают:
однокомпонентный ацетокси тип, применение внутри и снаружи помещений, отличная адгезия к стеклу, керамике и металлу, температура эксплуатации от $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$, время высыхания 24 часа.





Характеристики продукта

Тип: Однокомпонентный силиконовый герметик (ацетокси)

Применение: Внутри и снаружи помещений

Основания: Стекло, керамика, металл

Цвет: Прозрачный

Температура эксплуатации: от -40°C до $+150^{\circ}\text{C}$

Время высыхания: 24 часа





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и ровная.
- Удалите пыль, грязь и старые остатки герметика.
- При необходимости выровняйте поверхность.

2. Нанесение герметика:

- Используйте пистолет для равномерного нанесения герметика в шов.
- Наносите герметик на небольшие участки, чтобы избежать высыхания до заглаживания.





3. Заглаживание:

- Загладьте герметик с помощью шпателя или специального инструмента.
- Убедитесь, что поверхность герметика ровная и без пузырьков воздуха.

4. Высыхание:

- Оставьте герметик на **24 часа** для полного высыхания.
- Избегайте нагрузки на герметик в течение этого времени.

5. Финальная проверка:

- Проверьте качество герметизации и при необходимости устраните недостатки.
- Убедитесь, что швы прочно герметизированы и готовы к эксплуатации.

