

Описание материала



Sikafloor® - 324 PU-Coat



Описание продукта

Sikafloor®-324 PU-Coat – это двухкомпонентное, самонивелирующееся полиуретановое покрытие, которое идеально подходит для промышленных и коммерческих полов. Оно обладает высокой эластичностью и стойкостью к износу, что делает его идеальным выбором для различных условий эксплуатации.

Этот продукт обеспечивает долговечное и эстетичное покрытие, которое выдерживает интенсивные нагрузки и сохраняет свои свойства в течение длительного времени. Благодаря своим уникальным характеристикам, Sikafloor®-324 PU-Coat является отличным выбором для создания надежных и красивых полов в любых условиях.





Характеристики продукта

Тип: Двухкомпонентное полиуретановое покрытие

Свойства: Самонивелирующееся, эластичное, износостойкое

Применение: Промышленные и коммерческие полы

Цвет: Различные цвета по запросу

Расход: 1.5-2.0 кг/м²

Время высыхания: 24 часа

Температура применения: от +10°С до +30°С

Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной упаковке





Руководство по применению

Подготовка поверхности:

- a. Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободна от пыли, масла и других загрязнений.
- b. При необходимости проведите механическую обработку поверхности для улучшения адгезии.

Смешивание компонентов:

- c. Тщательно перемешайте компонент А перед добавлением компонента В.
- d. Добавьте компонент В к компоненту А и перемешивайте до получения однородной массы (около 3 минут).





Нанесение:

- a. Вылейте смесь на подготовленную поверхность.
- b. Распределите смесь зубчатым шпателем, обеспечивая равномерное покрытие.

Выравнивание:

- c. Прокатайте поверхность игольчатым валиком для удаления воздушных пузырей и равномерного распределения материала.

Сушка:

- d. Оставьте покрытие для высыхания на 24 часа при температуре от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.
- e. Избегайте механических нагрузок и контакта с водой в течение этого времени.

