

Описание материала



Sikaflex®-171 FC



Описание продукта

Sikaflex®-171 FC - это эластичный полиуретановый клей-герметик, идеально подходящий для внутренних и наружных работ.

Основные характеристики включают:
однокомпонентный полиуретановый тип, применение внутри и снаружи помещений, отличная адгезия к бетону, дереву, металлу и керамике, время высыхания **24 часа**.





Характеристики продукта

Тип: Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик

Применение: Внутри и снаружи помещений

Основания: Бетон, дерево, металл, керамика

Цвет: Серый

Время высыхания: 24 часа

Расход: Зависит от ширины и глубины шва





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и ровная.
- Удалите пыль, грязь и старые остатки герметика.
- При необходимости выровняйте поверхность.

2. Нанесение герметика:

- Используйте пистолет для равномерного нанесения герметика в шов.
- Наносите герметик на небольшие участки, чтобы избежать высыхания до заглаживания.

3. Заглаживание:

- Загладьте герметик с помощью шпателя или специального инструмента.
- Убедитесь, что поверхность герметика ровная и без пузырьков воздуха.





4. Высыхание:

- Оставьте герметик на **24 часа** для полного высыхания.
- Избегайте нагрузки на герметик в течение этого времени.

5. Финальная проверка:

- Проверьте качество герметизации и при необходимости устраните недостатки.
- Убедитесь, что швы прочно герметизированы и готовы к эксплуатации.

