

Описание материала



SikaCeram® T Latex RU



Описание продукта

SikaCeram® T Latex RU – это синтетический латекс, предназначенный для затворения цементных плиточных клеев.

Он значительно улучшает эксплуатационные характеристики клеев, такие как адгезия, эластичность, морозостойкость и трещиностойкость, что делает его незаменимым для внутренних и наружных работ.





Характеристики продукта

Тип: Синтетический латекс

Применение: Внутренние и наружные работы

Материалы: Цементные плиточные клеи

Особенности: Повышает адгезию, эластичность, морозостойкость и трещиностойкость





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и ровная.
- Удалите все загрязнения, такие как пыль, грязь, масло и краска.
- При необходимости выровняйте поверхность.

2. Приготовление смеси:

- В чистую емкость налейте необходимое количество воды.
- Постепенно добавляйте SikaCeram® T Latex RU, постоянно перемешивая.
- Перемешивайте до получения однородной массы без комков.
- Дайте смеси настояться 5 минут, затем снова перемешайте.

3. Добавление в клей:

- Добавьте приготовленный раствор в цементный плиточный клей.
- Тщательно перемешайте до получения однородной массы.

4. Нанесение клея:

- Нанесите клей на поверхность зубчатым шпателем.
- Держите шпатель под углом 45 градусов для равномерного распределения.
- Наносите клей на небольшие участки, чтобы избежать высыхания.





5. Укладка плитки:

- Уложите плитку на клей, слегка прижимая её.
- Используйте крестики для равномерных швов.
- Проверьте уровень плитки и при необходимости скорректируйте.

6. Корректировка:

- В течение открытого времени можно корректировать положение плитки.
- Убедитесь, что плитка плотно прилегает к клею.

7. Затирка швов:

- После полного высыхания клея выполните затирку швов.
- Используйте затирочную смесь, подходящую для вашего типа плитки.
- Нанесите затирку резиновым шпателем, заполняя все швы.
- Удалите излишки затирки влажной губкой.

