



3501 Kalekim Bandă de Teșire

Definiția Produsului

Este o bandă de hidroizolație pe bază de elastomer termoplastic, cu suport din plasă de poliester, utilizată pentru izolarea locurilor de îmbinare a pereților și solului și rosturilor structurale, constând din 3 tipuri din care suport de pâslă și pâslă poliesterică.

Domenii de Aplicare

- Se aplică în zonele umede, precum băi, dușuri, WC-uri ,
- În zonele permanent umede precum piscine și rezervoare de apă,
- Pe terase, balcoane, parapete și capete de acoperișuri,
- La izolarea rosturilor reci și a rosturilor de dilatație din pereți cortina și pardoseli.

Caracteristici

- Este rezistentă la acide diluate și soluții alcaline
- Are rezistență la UV.
- Are o elasticitate superioară.
- Este rezistentă la presiunea apei
- Ușor de aplicat.

Pregătirea Suprafeței

- Suprafața interioară și exterioară a rosturilor pe care urmează să fie aplicată trebuie să fie curățată de grăsime, murdărie și praf.
- Trebuie avut grijă că suprafața să fie întărită și solidă.
- Dacă pe suprafața de aplicare există defecte, acestea trebuie corectate cu Tamirart 40 sau Tamirat S40.

Instrucțiuni de Aplicare

- Deasupra rostul pe care se va face aplicarea trebuie aplicat primul strat de material hidroizolant. Banda de teșire trebuie așezată pe îmbinare înainte ca materialul de impermeabilizare să se usuce și presată cu o perie, iar părțile cu plasă de poliester și suport din pâslă trebuie încorporate în materialul de impermeabilizare.
- Trecerea la aplicarea celorlalte straturi trebuie făcută imediat după ce primul strat s-a întărit.

Depozitare

- A se depozita într-un mediu uscat și fără umiditate în așa fel încât să nu fie expus la lumina directă a soarelui.

Ambalaj

- Rolă de 10 și 50 m în cutie de carton.

Caracteristici Tehnice

(23 °C și Umiditate Relativă 50%)

Date Generale

| Tip | I | II | III |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Caracteristică | Cu suport de plasă din poliester | Cu suport de păslă din poliester | Cu membrană poliuretanică între păslă |
| Aspect Dimensiune (Total/Placare) | De Culoare Gri 120mm/70mm | De Culoare Gri 120mm/70mm | De Culoare Albă 120mm/120mm |
| Grosime | 0,54mm | 0,63mm | 0,44mm |

Date de Performanță

| Tip | I | II | III |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Presiunea de Spargere | ≥ 1,5 bar | ≥ 1,5 bar | ≥ 1,5 bar |
| Rezistența la Presiunea Apei | ≥ 1,5 bar | ≥ 1,5 bar | ≥ 1,5 bar |
| Alungirea la Rupere pe Lungime | > %18 | > %15 | > %10 |
| Alungirea la Rupere pe Lățime | ≥ %90 | ≥ %100 | ≥ %120 |
| Rezistența la Temperaturi Ridicate | (-30°C)- (+90°C) | (-30°C)- (+90°C) | (-30°C)- (+90°C) |

3501 Kalekim Bandă de Teșire

info@kalekim.com

Cod Document: <DOC_KODU>
Data Reviziei: <REV_TARIHI>
Nr. Reviziei.: <REV_NO>

„Toate sugestiile și instrucțiunile de aplicare din prezenta se bazează pe experiența noastră tehnică din momentul actual. Societatea noastră nu poate fi ținută responsabilă pentru toate aplicațiile datorită variațiilor condițiilor proiectului. Metodele recomandate în prezenta nu înăută responsabilitatea consumatorului. Acest document este un document de referință și nu trebuie să înlocuiască eticheta de clasificare a produsului.”