

Описание материала



Sikafloor®-2 SynTop Extra



Описание продукта

Sikafloor®-2 SynTop Extra — это высокопрочная сухая смесь с корундовым наполнителем, предназначенная для упрочнения бетонных полов в промышленных и коммерческих помещениях.

Продукт обеспечивает долговечное, износостойкое и гладкое покрытие, устойчивое к механическим нагрузкам, ударам, жирам и жидкостям, и подходит для использования на складах, в производственных цехах и торговых комплексах.

Продукт легко наносится и не требует сложной подготовки перед применением.

Sikafloor®-2 SynTop Extra создаёт долговечное и прочное покрытие для интенсивно эксплуатируемых помещений.





Характеристики продукта

Основа: смесь с корундом и минеральным наполнителем

Прочность на сжатие: ≥ 80 МПа

Прочность на изгиб: > 7 МПа

Толщина слоя: 2,5–3 мм

Расход: 4–8 кг/м²

Температура эксплуатации: от -50°C до +200°C





Руководство по применению

Шаг 1: Подготовка основания

- Используйте свежесутоложенный бетон с водоцементным отношением 0,45-0,55.
- Убедитесь, что бетонная смесь соответствует классам прочности B22.5 для средних нагрузок и B25 для тяжёлых нагрузок.

Шаг 2: Нанесение

- Равномерно распределите Sikafloor®-2 SynTop Extra по поверхности свежего бетона вручную или автоматическим дозатором.
- Расход: 4-6 кг/м² для тёмных цветов, 6-8 кг/м² для светлых тонов.
- Проведите затирку поверхности бетоноотделочной машиной после пропитывания смеси влагой из бетона.





Шаг 3: Затирка

- Выполняйте первую затирку сразу после того, как смесь пропитается влагой из бетона. Затем рассыпьте оставшееся количество смеси и выполните финишную затирку.

Шаг 4: Уход за покрытием

- После завершения затирки нанесите средство для ухода за бетоном (Sikafloor® ProSeal-12 или Sikafloor® ProSeal-22). Обеспечьте правильный уход за швами с использованием герметиков Sikaflex®.

