

Описание материала



Sika® Antifreeze-300



Описание продукта

Sika® Antifreeze-300 – это высокоэффективная добавка, сочетающая в себе функции ускорителя твердения и противоморозного эффекта.

Идеально подходит для бетонирования при температуре до -20°C .

Продукт обеспечивает быстрое твердение, улучшенную прочность и надежность при низких температурах.





Характеристики продукта

Тип: Комплексная добавка

Функции: Ускоритель твердения, противоморозный эффект

Температура применения: До -20°C

Преимущества: Быстрое твердение, улучшенная прочность, надежность при низких температурах





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность очищена от грязи, льда и снега.
- Проверьте, чтобы не было остатков старого бетона или других загрязнений.

2. Смешивание:

- Тщательно перемешайте Sika® Antifreeze-300 перед добавлением в бетонную смесь.
- Добавьте необходимое количество добавки в соответствии с рекомендациями производителя.
- Обеспечьте равномерное распределение добавки в смеси.

3. Применение:

- Уложите бетонную смесь при температуре до -20°C .
- Используйте стандартные методы укладки и уплотнения бетона.

4. Уход за бетоном:

- Защитите свежий бетон от резких температурных изменений.
- При необходимости используйте утеплительные материалы для сохранения тепла.
- Обеспечьте надлежащий уход за бетоном в течение первых 24-48 часов.

