

# Описание материала



Sikafloor® - 2627 ESD



## Описание продукта

Sikafloor®-2627 ESD – это двухкомпонентное, самовыравнивающееся, цветное эпоксидное покрытие с высокой электропроводностью. Идеально подходит для создания защитных покрытий в промышленных помещениях.





## Характеристики продукта

**Тип:** Двухкомпонентное эпоксидное покрытие

**Электропроводность:** Высокая

**Применение:** Декоративная, электропроводящая, самовыравнивающаяся система

**Содержание ЛОВ:** Низкое

**Цвет:** Различные оттенки

**Упаковка:** 10 кг (компонент А – 8,5 кг, компонент В – 1,5 кг)





# Руководство по применению

## 1. Подготовка основания:

Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и ровная.

Удалите все загрязнения, пыль и старые покрытия.

## 2. Грунтование:

Нанесите грунтовку Sikafloor®-161 с помощью кисти, валика или резинового шпателя.

Убедитесь, что грунтовка покрывает всю поверхность без пропусков

## 3. Смешивание компонентов:

Смешайте компоненты А и В в пропорции, указанной в инструкции.

Перемешивайте в течение 3 минут до получения однородной смеси.

Перелейте смесь в чистую емкость и перемешайте еще раз.





#### **4. Нанесение:**

Нанесите смесь на пол зубчатым шпателем.

Прокатайте поверхность игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.

#### **5. Сушка:**

Оставьте покрытие высыхать при температуре +10°C до +30°C.

Избегайте попадания влаги на поверхность в течение 24 часов.

