

# Описание материала



## Sika® Sealing Tape F RU



# Описание продукта

Sika® Sealing Tape F RU – это эластичная гидроизоляционная лента, идеально подходящая для герметизации углов и стыков в бассейнах, ваннных комнатах, кухнях и других влажных помещениях.

Лента обладает высокой эластичностью (растяжение до разрыва поперек ленты >200%), прочностью на разрыв (растяжение до разрыва вдоль ленты >50%), водонепроницаемостью (выдерживает давление до 1,5 бар) и химической стойкостью (устойчива к кислотам и щелочам).

Она проста в установке и устойчива к УФ-излучению (не менее 500 часов), а также совместима с системами “Теплый пол”.





# Характеристики продукта

**Высокая эластичность:** растяжение до разрыва поперек ленты >200%

**Прочность на разрыв:** растяжение до разрыва вдоль ленты >50%

**Водонепроницаемость:** выдерживает давление до 1,5 бар

**Химическая стойкость:** устойчива к кислотам и щелочам

**Устойчивость к УФ-излучению:** не менее 500 часов

**Простота установки:** не требует специального инструмента

**Совместимость с системами “Теплый пол”**





# Руководство по применению

## 1. Подготовка основания:

Очистите поверхность от пыли, грязи, жира и других загрязнений.

При необходимости используйте грунтовочный состав, подходящий для выбранного гидроизоляционного покрытия.

## 2. Нанесение гидроизоляционного покрытия:

Нанесите первый слой гидроизоляционного материала на подготовленную поверхность.

Убедитесь, что покрытие равномерное и без пропусков.

## 3. Укладка ленты:

Размотайте Sika® Sealing Tape F RU и наложите её на ещё влажное гидроизоляционное покрытие.

Плотно прижмите ленту к поверхности, избегая образования пузырей и складок.





#### 4. Приклеивание:

Используйте шпатель или валик для плотного прижатия ленты к поверхности.

Убедитесь, что лента полностью прилегает к углам и стыкам.

#### 5. Завершение:

Нанесите второй слой гидроизоляционного покрытия поверх ленты.

Дайте покрытию высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

