

Описание материала



Sika MonoTop® - 412 N



Описание продукта

Sika MonoTop®-412 N – это фиброармированный тиксотропный ремонтный раствор с низкой усадкой, предназначенный для конструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструкций. Он обладает высокой адгезией к бетону и железобетону, высокой прочностью и компенсированной усадкой.

Толщина нанесения может достигать 50 мм, а тиксотропность продукта предотвращает его оползание с вертикальных поверхностей. Соответствует классу R4 по EN 1504-3.





Характеристики продукта

Тип: Однокомпонентный цементный раствор

Применение: Конструкционный ремонт

Адгезия: Высокая к бетону и железобетону

Прочность: Высокая

Усадка: Компенсированная

Толщина нанесения: До 50 мм

Тиксотропность: Не оползает с вертикальных поверхностей

Класс: R4 по EN 1504-3





Руководство по применению

1. **Подготовка поверхности:** Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободна от пыли, грязи, масел и жиров. Это обеспечит максимальную адгезию раствора.
2. **Смешивание раствора:** Добавьте воду в сухую смесь Sika MonoTop®-412 N в пропорции, указанной в инструкции. Тщательно перемешивайте до получения однородной массы без комков.
3. **Нанесение раствора:** Нанесите смесь на подготовленную поверхность с помощью шпателя или мастерка. Убедитесь, что раствор равномерно распределен по всей поверхности.
4. **Отверждение:** Дайте раствору полностью затвердеть в течение времени, указанного в инструкции. Время отверждения может варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
5. **Обработка:** После полного отверждения при необходимости обработайте поверхность. Это может включать шлифовку или нанесение дополнительного покрытия для достижения желаемого результата.

