

# Описание материала



Sika MonoTop® - 312 N



# Описание продукта

Sika MonoTop®-312 N – это однокомпонентный тиксотропный ремонтный раствор с низкой усадкой, армированный фиброй. Он идеально подходит для конструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструкций.

Раствор обладает высокой адгезией к бетону и железобетону, высокой прочностью и компенсированной усадкой.

Толщина нанесения может варьироваться от 7 до 50 мм, а тиксотропность продукта предотвращает его оползание с вертикальных поверхностей.





# Характеристики продукта

**Тип:** Однокомпонентный цементный раствор

**Применение:** Конструкционный ремонт

**Адгезия:** Высокая к бетону и железобетону

**Прочность:** Высокая

**Усадка:** Компенсированная

**Толщина нанесения:** От 7 до 50 мм

**Тиксотропность:** Не оползает с вертикальных поверхностей





# Руководство по применению

1. **Подготовка поверхности:** Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободна от пыли, грязи, масел и жиров. Это обеспечит максимальную адгезию раствора.
2. **Смешивание раствора:** Добавьте воду в сухую смесь Sika MonoTop®-312 N в пропорции, указанной в инструкции. Тщательно перемешивайте до получения однородной массы без комков.
3. **Нанесение раствора:** Нанесите смесь на подготовленную поверхность с помощью шпателя или мастерка. Убедитесь, что раствор равномерно распределен по всей поверхности.
4. **Отверждение:** Дайте раствору полностью затвердеть в течение времени, указанного в инструкции. Время отверждения может варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
5. **Обработка:** После полного отверждения при необходимости обработайте поверхность. Это может включать шлифовку или нанесение дополнительного покрытия для достижения желаемого результата.

