

Описание материала



Sikagard®-115 W



Описание продукта

Sikagard®-115 W – это концентрированное средство на водной основе, предназначенное для удаления мха, плесени и водорослей с минеральных поверхностей.

Оно эффективно очищает бетон, кирпич, штукатурку и камень, обеспечивая чистоту и защиту.





Характеристики продукта

Тип: Концентрированное средство на водной основе

Цвет: Прозрачный раствор от зеленого до коричневого оттенка

Плотность: $1,214 \pm 0,1 \text{ г/см}^3$

pH: 10–14

Расход: 100–200 г/м²

Упаковка: Канистра 1 или 5 кг

Срок годности: 12 месяцев





Руководство по применению

1. Подготовка раствора:

Перед применением разбавьте Sikagard®-115 W чистой водопроводной водой в соотношении 1:1.

Приготовленный раствор храните не более 3–5 дней.

2. Нанесение:

Наносите раствор кистью, губкой или распылителем на загрязненные поверхности.

Убедитесь, что поверхность полностью покрыта раствором.

3. Ожидание:

Оставьте раствор на поверхности на 10–15 минут для эффективного воздействия.





4. Смывка:

Смойте загрязнения водой, используя губку или щетку для удаления остатков мха, плесени и водорослей.

5. Очистка инструментов:

Очистите инструменты сразу после использования водой.

