

Описание материала



SikaCeram® Elastic



Описание продукта

SikaCeram® Elastic – это эластичный цементный плиточный клей, который идеально подходит для укладки крупноформатной плитки, облицовки фасадов и бассейнов.

Он обладает повышенной стойкостью к сползанию и увеличенным открытым временем, что делает его удобным и надежным в использовании.





Характеристики продукта

Тип: Эластичный цементный клей

Применение: Внутренние и наружные работы

Материалы: Крупноформатная плитка, керамогранит, натуральный и искусственный камень, стеклянная и керамическая мозаика

Класс: C2 TE S1 по ГОСТ Р 56387

Особенности: Повышенная стойкость к сползанию, увеличенное открытое время





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и ровная.
- Удалите все загрязнения, такие как пыль, грязь, масло и краска.
- При необходимости выровняйте поверхность.

2. Приготовление смеси:

- В чистую емкость налейте необходимое количество воды.
- Постепенно добавляйте сухую смесь, постоянно перемешивая.
- Перемешивайте до получения однородной массы без комков.
- Дайте смеси настояться 5 минут, затем снова перемешайте.

3. Нанесение клея:

- Нанесите клей на поверхность зубчатым шпателем.
- Держите шпатель под углом 45 градусов для равномерного распределения.
- Наносите клей на небольшие участки, чтобы избежать высыхания.





4. Укладка плитки:

- Уложите плитку на клей, слегка прижимая её.
- Используйте крестики для равномерных швов.
- Проверьте уровень плитки и при необходимости скорректируйте.

5. Корректировка:

- В течение открытого времени (до 30 минут) можно корректировать положение плитки.
- Убедитесь, что плитка плотно прилегает к клею.

6. Затирка швов:

- После полного высыхания клея (24 часа) выполните затирку швов.
- Используйте затирочную смесь, подходящую для вашего типа плитки.
- Нанесите затирку резиновым шпателем, заполняя все швы.
- Удалите излишки затирки влажной губкой.

