

Описание материала



SikaControl®-260 WT



Описание продукта

SikaControl®-260 WT – это комплексная добавка, предназначенная для повышения водонепроницаемости бетонов. Она обладает способностью залечивать трещины и значительно снижает проницаемость бетона благодаря кристаллической гидроизоляции.

Продукт соответствует требованиям ТУ 20.30.22-001-13613997-2019.





Характеристики продукта

Тип: Комплексная добавка

Назначение: Повышение водонепроницаемости бетонов

Преимущества: Залечивание трещин, снижение проницаемости, кристаллическая гидроизоляция

Соответствие: ТУ 20.30.22-001-13613997-2019





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободна от загрязнений.
- При необходимости используйте грунтовку для улучшения сцепления.

2. Смешивание:

- Тщательно перемешайте SikaControl®-260 WT перед добавлением в бетонную смесь.
- Добавьте необходимое количество добавки в бетон в соответствии с рекомендациями производителя.
- Перемешивайте до получения однородной массы.

3. Укладка:

- Уложите бетонную смесь на подготовленную поверхность.
- Используйте виброуплотнитель для удаления воздушных пузырей и улучшения плотности бетона.

4. Затвердевание:

- Дайте бетону затвердеть в соответствии с рекомендациями производителя.
- При необходимости используйте средства для ухода за бетоном для предотвращения быстрого испарения влаги.

