

Описание материала



Sika MonoTop® - 910 N



Описание продукта

Sika MonoTop®-910 N – это однокомпонентный цементный состав, модифицированный полимером, предназначенный для защиты арматуры от коррозии и создания адгезионного слоя на бетоне.

Основные характеристики включают высокую прочность, компенсацию усадки, возможность нанесения слоем до 5 мм, применение как внутри, так и снаружи помещений, соответствие классу R4 по ГОСТ Р 56378-2015, а также возможность ручного и механизированного нанесения.





Характеристики продукта

Прочность: Высокая

Усадка: Компенсированная

Толщина слоя: до 5 мм

Применение: Внутри и снаружи помещений

Класс: R4 по ГОСТ Р 56378-2015

Нанесение: Ручное и механизированное





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от масла, жира и других загрязнений.
- При необходимости используйте механическую обработку для удаления слабых участков бетона.

2. Смешивание:

- Используйте чистую воду в количестве, указанном в инструкции.
- Постепенно добавляйте сухую смесь в воду, постоянно перемешивая.
- Перемешивайте до получения однородной массы без комков.

3. Нанесение:

- Нанесите готовый состав на арматуру или бетон с помощью кисти или механизированного оборудования.
- Убедитесь, что состав равномерно распределен и заполнил все пустоты.

4. Затвердевание:

- Оставьте состав на 24 часа для начального затвердевания.
- Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков в первые часы после нанесения.
- Полное затвердевание достигается через 7 дней.

