

# Описание материала



Sika Boom® - 590 High Yield



# Описание продукта

Sika Boom®-590 High Yield - это профессиональная однокомпонентная полиуретановая пена с увеличенным выходом, идеально подходящая для заполнения и изоляции пустот и швов.

Работает при температуре от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ , обеспечивая надежное заполнение и изоляцию в любых условиях.





# Характеристики продукта

**Тип:** Однокомпонентная полиуретановая пена

**Применение:** Заполнение и изоляция пустот, швов, стыков

**Температура применения:** от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$

**Время отверждения:** 1-5 часов

**Цвет:** Светло-желтый

**Упаковка:** Аэрозольный баллон





# Руководство по применению

## 1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от пыли и жира.
- Для лучшего сцепления слегка увлажните поверхность водой.

## 2. Нанесение:

- Встряхните баллон не менее 20 раз.
- Прикрепите пистолет для нанесения к клапану баллона.
- Держите баллон вверх дном и аккуратно нанесите пену в пустоты и швы.





### 3. Отверждение:

- Пена начнет расширяться сразу после нанесения.
- Оставьте пену для отверждения на 1-5 часов в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

### 4. Завершение:

- После полного отверждения обрежьте излишки пены ножом.
- При необходимости отшлифуйте поверхность и покрасьте.

