

Описание материала



Sika MonoTop® - 312 Winter



Описание продукта

Sika MonoTop®-312 Winter – это быстротвердеющая фиброармированная ремонтная смесь тиксотропного типа с компенсированной усадкой, предназначенная для конструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструкций при отрицательных температурах до -10 °С.

Продукт обладает высокой прочностью на сжатие (≥ 30 МПа) и может наноситься слоем от 10 до 50 мм.

Поставляется в мешках по 25 кг.





Характеристики продукта

Тип: Тиксотропная смесь с компенсированной усадкой

Прочность на сжатие: ≥ 30 МПа

Температура применения: до -10 °С

Толщина слоя: от 10 до 50 мм

Упаковка: Мешки по 25 кг





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Удалите все слабые и поврежденные участки бетона.
- Очистите поверхность от пыли, грязи, масел и других загрязнений.
- Увлажните поверхность, избегая образования луж.

2. Смешивание:

- Используйте чистую воду в количестве, указанном на упаковке.
- Постепенно добавляйте сухую смесь в воду, постоянно перемешивая.
- Перемешивайте до получения однородной массы без комков.

3. Нанесение:

- Наносите смесь на подготовленную поверхность с помощью шпателя или мастерка.
- Убедитесь, что смесь хорошо прилегает к поверхности и заполняет все пустоты.

4. Завершение:

- Заглавьте поверхность, придавая ей необходимую форму.
- Оставьте для затвердевания на время, указанное в техническом описании.
- При необходимости, проведите дополнительную обработку поверхности.

