

Описание материала



Sika MonoTop® - 723 N



Описание продукта

Sika MonoTop®-723 N – это однокомпонентная шпатлёвка на цементной основе, предназначенная для выравнивания и финишной отделки бетонных поверхностей. Она идеально подходит для ремонта и нового строительства.

Основные характеристики включают высокую прочность, возможность нанесения слоем от 1 до 7 мм, применение как внутри, так и снаружи помещений, соответствие классу R3 по ГОСТ Р 56378-2015, а также возможность ручного и механизированного нанесения.





Характеристики продукта

Прочность: Высокая

Толщина слоя: 1-7 мм

Применение: Внутри и снаружи помещений

Класс: R3 по ГОСТ Р 56378-2015

Нанесение: Ручное и механизированное



Sika MonoTop®

723 N

- 1) Жесткий быстротвердеющий материал, класс R3
- 2) Подходит для ремонта трещин, выбоин, сколов и повреждений бетонных конструкций
- 3) Подходит для ремонта трещин, выбоин, сколов и повреждений бетонных конструкций
- 4) Подходит для ремонта трещин, выбоин, сколов и повреждений бетонных конструкций
- 5) Подходит для ремонта трещин, выбоин, сколов и повреждений бетонных конструкций
- 6) Подходит для ремонта трещин, выбоин, сколов и повреждений бетонных конструкций
- 7) Подходит для ремонта трещин, выбоин, сколов и повреждений бетонных конструкций
- 8) Подходит для ремонта трещин, выбоин, сколов и повреждений бетонных конструкций
- 9) Подходит для ремонта трещин, выбоин, сколов и повреждений бетонных конструкций
- 10) Подходит для ремонта трещин, выбоин, сколов и повреждений бетонных конструкций



25 kg



Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от масла, жира и других загрязнений.
- При необходимости используйте механическую обработку для удаления слабых участков бетона.

2. Смешивание:

- Используйте чистую воду в количестве, указанном в инструкции.
- Постепенно добавляйте сухую смесь в воду, постоянно перемешивая.
- Перемешивайте до получения однородной массы без комков.

3. Нанесение:

- Нанесите готовую шпатлёвку на поверхность с помощью шпателя или механизированного оборудования.
- Убедитесь, что шпатлёвка равномерно распределена и заполнила все пустоты.

4. Затвердевание:

- Оставьте шпатлёвку на **24 часа** для начального затвердевания.
- Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков в первые часы после нанесения.
- Полное затвердевание достигается через **7 дней**.

