

# Описание материала



Sika® Separol®-600



# Описание продукта

Sika® Separol®-600 – это готовая к применению синтетическая смазка для форм и опалубки, обеспечивающая лёгкую распалубку и защиту оборудования от затвердевшего бетона.

Продукт подходит для горизонтальных и вертикальных поверхностей и соответствует требованиям ТУ 20.30.22-001-13613997-2019.





# Характеристики продукта

**Тип:** Синтетическая смазка

**Назначение:** Для форм и опалубки

**Преимущества:** Лёгкая распалубка, защита оборудования, подходит для горизонтальных и вертикальных поверхностей

**Соответствие:** ТУ 20.30.22-001-13613997-2019





# Руководство по применению

## 1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободна от загрязнений.
- При необходимости используйте грунтовку для улучшения сцепления.

## 2. Нанесение:

- Тщательно перемешайте Sika® Separol®-600 перед использованием.
- Равномерно нанесите смазку на форму или опалубку с помощью кисти, валика или распылителя.
- Убедитесь, что все поверхности, контактирующие с бетоном, покрыты смазкой.

## 3. Заливка бетона:

- Залейте бетонную смесь в обработанную форму или опалубку.
- Убедитесь, что бетон равномерно распределён и не содержит воздушных пузырей.

## 4. Распалубка:

- После затвердевания бетона аккуратно снимите опалубку.
- Очистите форму или опалубку от остатков смазки и бетона для повторного использования.

